

# Каталог продукции

## Электродвигатель 5АНК 250МВ8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200М6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200М8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200М6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200М8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 15 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200L6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200М4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200L8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200L6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200М4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200L4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200L4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225МА8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225МВ8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225МВ6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225МА6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225МА8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 22 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225МВ8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Обороты / мин.: 750

Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225М4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250S8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225М4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250S8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250S6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250S6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250М6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250М8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250М4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250S4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250М8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### **Характеристики**

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 45 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250М6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### **Характеристики**

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280S8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280S6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280S8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280S6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280М6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280М8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280М6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280М8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280S4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### **Характеристики**

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280М4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280М4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### **Характеристики**

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МА6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МА6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315S10 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 600  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315S6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МА8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315S8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МА10 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 600  
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315S6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель 5АНК 315МА10 (комб./фл)**



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### **Характеристики**

Способ крепления: комб./фл

Обороты / мин.: 600

Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315S8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315S4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 160 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МВ6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 160 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МВ10 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 600  
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315S4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 160 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель 5АНК 315МВ6 (комб./фл)**



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### **Характеристики**

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 160 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель 5АНК 315МВ10 (комб./фл)**



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### **Характеристики**

Способ крепления: комб./фл

Обороты / мин.: 600

Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МА4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 185 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МВ8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МВ8 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Обороты / мин.: 750

Мощность: 132 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## **Электродвигатель 5АНК 315МВ4 (комб./фл)**



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### **Характеристики**

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 200 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МС4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 220 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МС4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 220 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250МВ8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 200L8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 18.5 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225МА6 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1000  
Мощность: 30 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 225МВ6 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл

Обороты / мин.: 1000

Мощность: 37 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250S4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 75 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 250М4 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 90 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 280S4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МА8 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 750  
Мощность: 110 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315S10 (комб./фл)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### **Характеристики**

Способ крепления: комб./фл  
Обороты / мин.: 600  
Мощность: 55 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МА4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 185 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)

## Электродвигатель 5АНК 315МВ4 (лапы)



Электродвигатели асинхронные трехфазные с фазным ротором серии 5АНК предназначены для привода агрегатов с тяжелым, а также плавным ступенчатым пуском: металлорежущего, кузнечно-прессового, вентилирующего, компрессорного оборудования и т.д. Основные технические характеристики: Исполнение - закрытое, обдуваемое; Напряжение питания - 220В/380В, 380/660В (при частоте 50 и 60 Гц); Степень защиты базового исполнения - IP 23; Режим работы электродвигателей - S1-S8; Климатическое исполнение - У и Т.

### Характеристики

Способ крепления: лапы  
Обороты / мин.: 1500  
Мощность: 200 кВт

Телефон: 8 800 550-57-78 Электронный адрес: [info-na-zakaz@yandex.ru](mailto:info-na-zakaz@yandex.ru)